

# trovan<sup>®</sup>

## Antena 610F

Antena de panel



### ANT-610F Antena de panel

Esta antena es la adecuada en aplicaciones donde se requiere mucha distancia de lectura.

Usada típicamente en controles de acceso con vehículos y en aplicaciones industriales con cintas transportadoras.

La ventaja principal de la gran distancia de lectura en estas aplicaciones, es que no importa la postura del elemento a ser identificado dentro de la cinta transportadora. En todo caso, se practica siempre la lectura.

En procesos de relleno de barriles de cerveza o refresco, es posible mezclar diferentes tamaños de envase, gracias a su gran alcance de lectura leerá los distintos tamaños.

Datos técnicos			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dimensiones</b> : 225 mm. x 177 mm x 31 mm.</li> <li><b>Peso</b> : 500 g. (Versión IP68, 1500 g.)</li> </ul>			
Tabla de compatibilidad			
LID-905 :		LID-608:	
LID-906:		LID-908:	
LID-665:		LID WAP:	
LID-650:			
Distancias de lectura			
ID-100 :	35 cm.	ID-300 :	40 cm.
ID-100A/IH/103 :	35 cm.	ID-1000 Serie	35-80 cm.
ID-200 :	50 cm.	ID-400 :	80 cm.
Productos Relacionados			
<p>Microchips uso animal</p>		<p>Microchips uso industrial</p>	
<p>LAB Reader BIRD Reader</p>		<p>Otros lectores portátiles</p>	
<p>LAB Reader FISH Reader LID Stick</p> <p>Lectores especiales</p>		<p>"Capturers"</p> <p>Complementos</p>	
<p>SISTRATO</p> <p>sistrato fish</p> <p>sistrato tree</p>			