

trovan[®]

Antena 612

**Antena activa
largo alcance**



ANT-612 Antena activa de largo alcance

Esta antena es la adecuada en aplicaciones donde se requiere mucha distancia de lectura.

Usada típicamente en controles de acceso con vehículos y en aplicaciones industriales con cintas transportadoras.

La ventaja principal de la gran distancia de lectura en estas aplicaciones, es que no importa la postura del elemento a ser identificado dentro de la cinta transportadora. En todo caso, se practica siempre la lectura. En procesos de relleno de barriles de cerveza o refresco, es posible mezclar diferentes tamaños de envase, gracias a su gran alcance de lectura leerá los distintos tamaños.

Disponible también con certificación ATEX para trabajar en ambientes con riesgo de explosión. Por ejemplo en salas de relleno de bombonas de gas y cilindros de oxígeno.

Datos técnicos				Productos Relacionados					
<ul style="list-style-type: none"> Dimensiones : 475 mm. x 400 mm x 40 mm. Peso : 3.000 g. 									
Tabla de compatibilidad				Microchips uso animal		Microchips uso industrial		Otros lectores portátiles	
LID-905 :			LID-608:						
LID-906:	*Mod. A		LID-908:						
LID-665:			LID WAP:						
LID-650:									
Distancias de lectura				Lectores especiales		Complementos			
ID-100 :	35 cm.	ID-300 :	40 cm.	LAB Reader		"Capturers"			
ID-100A/IH/103 :	35 cm.	ID-1000 Serie	35-80 cm.	BIRD Reader					
ID-200 :	50 cm.	ID-400 :	80 cm.	FISH Reader					
				LID Stick					