



ID 100 Estándar

Transponder
11,5 mm x 2,12 mm Ø





Foto del microchip realizada con un microscopio electrónico.
Tamaño real: 1 x 1 mm.



Principales características:

- Diseñado para una identificación única, segura y que requiere buena distancia de lectura.
- Código único garantizado.
- Tecnología “laser-cut”, no se pueden clonar o copiar.
- Encapsulado en vidrio biocompatible. Sumergible en líquidos.
- Máxima distancia de lectura, hasta 35 cm. (24 cm. con lector portátil GR-250).
- ISO 11784 / 11475 FDXa de 10 dígitos (alto rendimiento).
- Microchip: 64 bits pre-programado en fábrica.
- Temperatura máxima: 140 °C Temperatura mínima: - 40 °C. Rango de temperatura funcional: -20 °C - 75 °C .
- Frecuencias de operación: 128 kHz - 64kHz Tiempo de transmisión: 119 µs/bit.
- Dimensiones: 11,5 mm. Largo 2,12 mm. diámetro. Peso: 0,09 gr. Tipo de lectura: rango esférico.

Presentaciones

ID100-A Estándar
Suministrado a granel.



ID100-C

Suministrado en pack estéril.
Con aguja individual. 32 mm x 2,6 Ø mm
Con 6 adhesivos de código de barras.
Cajas de 50 Uds.



Tabla de compatibilidad (Todos)

LID 850 BT	65 mm	LID-904/5	200 mm
ARE H5	90 mm	LID-573	50 mm
GR 250	240 mm	LID-907	s/a
LID-650	s/a	LID-908	s/a
LID-665	s/a	FishReader	s/a
LID-608	s/a	LabReader	s/a
LID-WAP	45 mm	BirdReader	s/a

Productos relacionados



INYECTOR IM-300
M 1.4 Ø / 2.2 Ø DE MANO



INYECTOR IM-200 M 1.4 Ø / 2.2 Ø
TRADICIONAL (BLANCO)



DSP DISPENSADOR DE RECARGA
(2,12 MM. Ø)

Inyectores y dispensadores (recargadores)

Distancia de lectura

ANT-610	180. mm	ANT-910	s/a
ANT-611	100 mm	ANT-914	s/a
ANT-612	350 mm	MARC125	s/a
ANT-613	10 mm	MARC200	s/a
ANT-614	15 mm	MARC440	s/a

