

trovan[®]



ID 162



*Transponder estándar
11,5 mm x 2,12 mm Ø*



Principales características:

- Presentación: a granel ó en pack con aguja estéril (ID162 B)
- Usado habitualmente en animales domésticos, de abasto y caballos.
- Formato recomendado por CITES. Máxima compabilidad.
- Diseñado para la identificación de animales domésticos.
- Encapsulado en vidrio biocompatible.
- Conforme con el estándar **ISO 11784 / 11475 FDXb de 15 dígitos.**
- **Dimensiones** : 11,5 mm. Largo 2,12 mm. Diámetro. **Peso** : n/d **Microchip** : 64 bits pre-programado en fabrica. **Encapsulado** : vidrio biocompatible 100%

Tipo de lectura : rango esférico **Temperatura máxima** : 120 °C **Temperatura mínima** : - 20 °C **Rango de temperatura funcional** : -15 °C - 75 °C **Frecuencias de operación** : 134,2 kHz (ISO 11 784 FDXb) **Tipo de transmisión** : ASK (ISO 11 785 FDXb)



Presentaciones			Tabla de compatibilidad				
ID162-A	Suministrado a granel		LID-560/571/572		.	LID-608	
ID162-B	Suministrado en aguja individual en pack estéril con 6 adhesivos de código de barras. (cajas de 10 Unds.)		LID-572/573		.	LID-WAP	
ID162-NB	Suministrado en aplicador individual desechable en pack estéril con 6 adhesivos de código de barras. (cajas de 10 Unds.)		ARE H5			LAB Reader:	
			GR250			FISH Reader:	
			LID-650			FISH Reader W:	
			LID-665				

Inyectores					
IM100	Inyector retráctil		IM300	Inyector tradicional con mango	
IM200	Inyector tradicional		RAL200	Inyector múltiple	
DSP	Cargador de chips				