

trovan[®]

ID 1050 Series

Microchip Transponder



TROVANFLEX™
Read
Write

Tamaños		
mm.	Ø Ext.	Ø Agujero
ID 1050 50	50	5
ID 1050 30	30	5
ID 1050 20	20	3,2
ID 1050 13	13	0

Principales características:

- Presentación: a granel.
- Diseñado para capturar datos que han sido introducidos en otro momento de la producción o por otra entidad cooperadora.
- Extremadamente robusto, para trabajar en ambientes industriales extremos.
- Gran tolerancia a la vibración
- Usado habitualmente en sistemas de producción y de logística.
- Capacidad hasta 24 caracteres ASCII.
- Posibilidad de proteger con contraseña o cerrar los bloques individualmente en forma permanente.
- No compatible con TROVAN Unique en la estructura del código.

Datos técnicos

- **Dimensiones** : 26 mm. Ø 4,7 mm. grosor.
- **Peso** : 4 gr.
- **Microchip** : 264 bits memoria 192 bits programables.
- **Encapsulado** : IP67
- **Apertura** : DIN 74-Am5
- **Tipo de lectura** : rango esférico
- **Temperatura máxima** : 220 °C
- **Temperatura mínima** : - 40 °C
- **Rango de temperatura funcional** : -20 °C - 85 °C
- **Vibración** : Randon - 20 to 2.000 Hz / 10 g. / 1hr. P.axis
Sine -20 to 2.000 Hz / 5 g. / 1hr. P.axis

Distancias de lectura

	CM.	ANT 612	ANT 610	GR 250	POCKETs
ID 1050 50	n/d	n/d	52	n/d	
ID 1050 30	n/d	n/d	40	n/d	
ID 1050 20	n/d	n/d	30	n/d	
ID 1050 13	n/d	n/d	23	n/d	

Productos Relacionados

