ID 250

Microchip Transponder

TROVANFLEX™
Read
Write

Principales características:

- Presentación: a granel.
- Diseñado para capturar datos que han sido introducidos en otro momento de la producción o por otra entidad cooperadora.
- Extremadamente robusto, para trabajar en ambientes industriales extremos.
- Gran tolerancia a la vibración
- Usado habitualmente en sistemas de producción y de logística.
- Capacidad hasta 24 caracteres ASCII.
- Posibilidad de proteger con contraseña o cerrar los bloques individualmente en forma permanente.
- No compatible con TROVAN Unique en la estructura del código.

Datos técnicos

- **Dimensiones :** 26 mm. Ø 4,7 mm. grosor.
- **Peso :** 4 gr.
- **Microchip :** 264 bits memoria 192 bits programables.
- **Encapsulado :** IP67
- **Apertura :** DIN 74-Am5
- **Tipo de lectura :** rango esférico
- **Temperatura máxima :** 220 ºC
- **Temperatura mínima :** - 40 ºC
- **Rango de temperatura funcional :** -20 ºC - 85 ºC
- **Vibración :** Randon - 20 to 2.000 Hz / 10 g. / 1hr. P.axis
  Sine –20 to 2.000 Hz / 5 g. / 1hr. P.axis

Distancias de lectura

Pocket readers :	7,5 cm.	ANT-610 :	28 cm.
LID-WAB Psion :	6,5 cm.	GR-250 :	34 cm.
LID-575 :	16 cm.	ANT-612 :	50 cm.

Productos Relacionados

ZEUS E.I. www.eurozeus.com Telf.: +34 911 261 465 info@eurozeus.com