

trovan®

ID 450

Microchip Transponder



Principales características:

- Presentación: a granel.
- Diseñado para capturar datos que han sido introducidos en otro momento, en otro punto de acceso o control.
- Usado generalmente en la identificación de personas o accesos de vehículos autorizados, con el fin de introducir los accesos producidos en el propio identificador.
- Se puede personalizar con los logotipos, nombres e imágenes deseadas.
- Puede incluir bandas magnéticas.
- Capacidad hasta 24 caracteres ASCII.
- Posibilidad de proteger con contraseña o cerrar los bloques individualmente en forma permanente.
- No compatible con TROVAN Unique en la estructura del código.

Datos técnicos	Distancias de lectura			
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones : 26 mm. Ø 4,7 mm. grosor. • Peso : 4 gr. • Microchip : 264 bits memoria 192 bits programables. • Encapsulado : IP67 • Tipo de lectura : rango esférico • Rango de temperatura funcional : -20 °C - 85 °C • Vibración : Randon - 20 to 2.000 Hz / 10 g. / 1hr. P.axis Sine -20 to 2.000 Hz / 5 g. / 1hr. P.axis 	Pocket readers :	13 cm.	ANT-610 :	40 cm.
	ANT-611 :	31 cm.	GR-250 :	25 cm.
	LID-575 :	29 cm.	ANT-612 :	53 cm.
Productos Relacionados				
				
				